



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: FJHJ2025093001-1

日期: 2025 年 09 月 30 日

页码: 第 1 页, 共 4 页

客户信息:

委托单位: 福建秦盾安全设备有限公司

单位地址: 福建省福州市仓山区南二环路 730 号双湖新城二区 15 栋 (双湖新城商贸楼) 9 层 925 室

样品信息

样品名称: 拉杆行李箱

客户提供样品信息:

品牌: 秦盾

型号: LG-QD-20

样品接样日期:

2025 年 09 月 28 日

测试周期:

2025 年 09 月 28 日至 2025 年 09 月 30 日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 参考 QB/T 2155-2018 《旅行箱包》, 对送检样品进行以下测试:	整体符合 QB/T 2155-2018 《旅行箱包》标准

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



潘少芳

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ2025093001-1

日期: 2025 年 09 月 30 日

页码: 第 2 页, 共 4 页

测试结果:

检测项目	测试方法	技术要求	测试结果	判定
外观质量	QB/T2155-2018 5.4	箱体(包体):形体端正, 牙子平直;直立平稳、无高低不平、歪斜现象。	符合	符合
		箱面(包面):硬箱:箱面无凹凸不平、裂纹、变形、烫伤、划伤等缺陷, 整体整洁、无污迹。	符合	符合
		箱口:配合紧密, 对口箱底、盖口缝隙不大于 2mm, 掩口箱合缝间隙不大于 3mm, 箱口与箱帮装配紧密、周正。箱铝口不允许有砸伤、划痕、毛刺, 金属表面保护处理层色泽一致。	符合	符合
		箱里(包里):缝合、粘贴牢固, 平服周正, 整洁干净, 里料无裂面、断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷。	符合	符合
		线迹:针距均匀、平直, 上下线吻合。关键部位无空针、漏针、跳针、断线:次要部位允许有 2 处, 每处不得超过 2 针。	符合	符合
		拉链:缝合平直, 边距一致, 误差不大于 2mm;拉合滑顺, 无错位、掉牙。	符合	符合
		配件(提把拉杆、锁、钩、环、钉装饰件等):表面平滑, 无毛刺。金属镀件镀层均匀, 无漏镀, 无锈蚀, 无起泡、起皮, 无划痕。喷塑件经喷涂处理后, 表面涂层色泽均匀, 无漏喷、挂滴、起皱、起皮。	符合	符合
拉杆耐疲劳性能	QB/T2919-2018 3000 次	拉合 3000 次, 拉杆无变形、卡阻、松脱等现象。	无异常现象	符合
行走性能	QB/T 2920-2018, 规格 405mm, 规定负重 14kg, A 法 8km+B 法四轮 2km+B 法两轮 2km	走轮磨损不大于 2mm。	走轮磨耗量: 0.5mm, 其它: 无异常现象	符合



检测报告

报告编号: FJHJ2025093001-1

日期: 2025 年 09 月 30 日

页码: 第 3 页, 共 4 页

滚筒冲击性能	QB/T4116-2023	试验后箱体、箱口、衬架不开裂, 可有凹陷, 允许箱体表面防划薄膜损坏; 走轮、轮轴、支架不断裂; 走轮转动灵活, 无松脱; 拉杆拉合顺畅, 无卡阻; 固定件、连接件、锁不松脱; 箱(包)锁开启灵活; 软箱牙子包条单处破裂长度不应大于 25 mm	无异常现象	符合
振荡冲击性能	QB/T 2922-2018	侧提把冲击 300 次后无损坏情况; 拉杆冲击 300 次后无损坏情况。	无异常现象	符合
跌落性能	QB/T 2921-2007	经试验后无异常	无异常现象	符合
箱(包)锁耐用性能	QB/T2155-2018 条款 5.5.9	箱(包)锁能正常开关, 无异常	符合	符合
缝合强度	QB/T2155-2018 条款 5.5.11	软箱、旅行包面层材料之间的缝合强度在 100mmx30mm 有效面积上不小于 240 N	468N	符合



检测报告

报告编号: FJHJ2025093001-1

日期: 2025 年 09 月 30 日

页码: 第 4 页, 共 4 页

样品图片



测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	拉杆行李箱
样品数量	3 个
样品颜色	黑色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。
未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。