



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

报告编号: JD2025052901

委托单	名称	厦门中拳王运动器材	
	地址	厦门市海沧区东孚街道133号	
	电话	18965994892	邮编



华检质检

检测报告

福建华检质检技术服务有限公司

Fujian HJ quality inspection technical service co.,LTD



检测报告

报告编号: JD2025052901

页码: 第 1 页, 共 5 页

委托单位	名称	厦门中拳王运动器材有限公司			样品名称	刺杀对抗训练综合考评系统	
	地址	厦门市海沧区东孚街道山边村山边社 33 号			商标	中拳王	
	电话	18965824892	邮编	361027	型号规格	ZQWCS, 169A	
	联系人	陈来福	电子邮箱	35509456@qq.com	出厂编号	ZQWA11B, 930C	
生产日期							
生产单位		厦门中拳王运动器材有限公司					
产品概况	数量	1		接收日期	2025-4-23		
	说明	测试样品状态稳定, 符合试验要求。					
测试依据	企业技术规范						
测试结果	(详见续页)						
说明	样品状态: 符合试验要求						
测试日期	2025-5-15			报告日期	2025-5-29		

编辑:



主审:

吴家强

签发:

秦山灿



检测报告

报告编号: JD2025052901

页码: 第 2 页, 共 5 页

产品图片





检测报告

报告编号: JD2025052901

页码: 第 3 页, 共 5 页

序号	测试科目	技术要求	测试结果	单 项 判 定
1	系统组成	整套系统包含笔记本电脑 1 台, 感应护具 2 套, 感应训练枪 2 支, 按键式裁决器 1 个, 迷彩刺杀人形靶 1 个, 刺杀护具 1 套, 训练木枪 1 支, 模拟训练枪 1 支, 多部位刺杀靶 1 套。	符合	合格
2	系统功能	语音清晰, 播报及时; 刺中部位 (左胸、右胸、上腹、下腹, 左肋、右肋、左肩、右肩) 精准, 力度准确; 能满足单组双人对抗和团体多人对抗训练与考评; 考评标准可根据需求自主设定, 并依据获得的数据自动评判胜负一方; 实时显示双方刺中次数、力度、劝告、警告、出界、胜/负、判定结果等信息, 红蓝方名单和成绩导入导出与管理; 系统具有刺杀模式、胜分模式、胜枪模式、快枪模式、五枪三胜模式等 5 种考评模式, 各个模式的考评要求参数可以按需自主设定; 系统具有 2 个模拟假人图像, 能显示被刺中部位; 支持扩展到刺杀基本技术训练与考评; 支持扩展到团体混战对抗训练与考评。	符合	合格
3	感应护具	护身一体化设计, 护胸板内层在左胸、右胸、上腹、下腹, 左肋、右肋、左肩、右肩等 9 个部位安装感应芯片, 采集数据并无线传送到软件系统; 护身能有效保护训练人员的头、颈、胸、肩、手臂、手指、裆部等重要部位, 全套护具连接紧密, 穿戴方便舒适; 包括头盔、护身、护手臂、护手指、护裆、护大腿 (含膝)、护小腿、护具包。	符合	合格
4	感应训练枪	枪头包裹感应片, 外包优质橡胶保护套, 与枪身紧密结合设计, 连接紧密, 不易脱落。枪尾处有一个凹槽, 内置数据传输芯片和电池。枪身采用耐磨损、抗腐蚀、韧性好、高强度优质材料模压成型, 在刺杀对抗训练时不裂不折。尺寸 136cm 长 X 厚 4cm, 符合大纲要求。	符合	合格
5	按键式裁决器	与 PC 端软件系统无线快速传输裁定的违规动作与成绩。	符合	合格
6	迷彩刺杀人形靶	1. 靶体表面为硅胶材料, 真人比例外观, 真实肉感, 内部强力聚氨, 酯一次成型一体化, 靶体侧边无连接缝;	符合	合格



检测报告

报告编号: JD2025052901

页码: 第 4 页, 共 5 页

		2. 靶体高 980mm±20mm, 头围 650mm±20mm, 肩围 130mm±20mm, 胸围 1120mm±20mm, 腰围 880mm±20mm; 3. 整体高度 160-200cm 可调节, 底部直径 680mm 水桶, 可装水 110kg, 或装沙 160kg, 增加整体的稳定性; 4. 可固定于室外户内的任何地板, 刺中时, 模拟真人摇摆, 可承受任何冲击力量, 耐老化, 不变质;		
7	刺杀护具	1. 由头盔、护身、护手臂、护手指、护裆组成; 2. 头盔整体设计需符合人体工学, 穿戴舒适, 松紧可调节, 穿戴不易滑脱; 面部受强力直接戳击打不破裂, 护耳、顶盖内芯塑料承受 125kg 重力静压 5S 不破裂, 抗冲击 3kg 重锤 1 米自由落体冲击无破损; 护脖采用压型泡沫弧形围墙设计, 加长加厚, 能够有效防止滑枪刺中喉部; 3. 护身的护胸板采用高强度抗冲击耐寒聚碳酸酯一次成型, 表面防滑颗粒均匀分布, 胸、肋 3 或 5 块连接, 用铆钉连接或者高强度尼龙线缝合护身周边, 承受 125kg 重力静压 5S 不破裂; 抗冲击 3kg 重锤 1 米自由落体冲击无破损; 耐寒度: -30℃。护身主体面料采用高密聚酰胺防水牛津布, 内里采用耐磨耐水解聚氨酯湿法合成革, 可拆洗, 内胆为高效吸能毛毡、海绵、XPE 高压泡沫, 内胆可调节双扣带穿戴设计, 硬度 30~35°, 吸收能量 1kg 重锤 1 米自由落体冲击反弹高度小于 20cm; 4. 护手掌外套面料采用高密聚酰胺防水牛津布, 内衬为单面拉绒透气防水革料。内胆为仿人体弧形设计, 一次成型发泡材质, 各部位采用高效能吸能毛毡海绵、XPE 高压泡沫、竹节布材料; 5. 护手指面料采用高密聚酰胺防水牛津布缝制而成, 可调节松紧, 穿戴方便; 6. 采用超纤皮革, 内胆形状符合人体工学设计, ABS 材料, 高弹性 EVA 发泡一次性成型, 海绵, 尼龙松紧带, 穿戴舒适。护裆内胆承受 100kg 重力静压, 不破裂; 抗冲击 2kg 重锤 0.5 米自由落体无破损。	符合	合格
8	训练木枪	材质为木质或者 ABS, 长度 1360±20mm, 颜色为木色, 枪头安装橡胶保护套, 握手位置防滑设计, 1kg 重锤 1 米自由落体冲击反弹高度小于 30cm, 训练枪在水平情况下, 作用垂直向下 1350N 的压力, 弯曲角度不大于 15°, 能满足刺杀对抗训练要求。	符合	合格
9	模拟训练枪	规格尺寸与重量等同 95-1 式器械, 挂仿真刺刀, 完全模拟实战状态, 可用于刺、劈、砍等动作训练, 结实耐用不易损坏。	符合	合格
10	多部位刺杀靶	1. 规格尺寸: 依照人体工程学制作, 全身人形靶高 1600MM、肩宽 600MM、厚度 150mm, 尺寸偏差≤60mm, 含支架高度不低于	符合	合格



检测报告

报告编号: JD2025052901

页码: 第 5 页, 共 5 页

	170cm, 支架高度可调节; 2.材料: 靶体采用 CPU 弹性材料或天然橡胶硫化成型, 具有弹性, 耐腐蚀、防风化, 支持劈砍; 假人橡胶邵氏硬度 70-80, 扯断拉伸率不小于 350%, 扯断永久变形度不大于 15%, 低温脆性零下 50 度正常; 3.人形靶体具有 14 个击打部位, 区分面部、胸部 (2 个)、腹部 4 个突刺部位和头、颈 (2 个)、肋 (2 个)、裆、膝 (2 个)、腿 (2 个) 共 10 个劈砍部位, 突刺区域采用高分子记忆材料, 头部直径 100mm±10mm, 胸部 120 mm±10mm; 腹部 150mm±10mm, 材料厚度≥100mm; 刺芯采取自愈合材料和高分子阻挡材料组成, 支持真刀反复刺杀, 不伤刀尖, 自愈合材料不脱落。 4.颜色: 靶体黑色, 靶心红色, 劈砍部位颜色有明显区别, 支架军绿; 5.底座万向轮可移动脚架, 可固定部署, 可移动布设, 自配工具, 拆装便捷, 配重箱为黑色/蓝色工程塑料材质, 配重箱分底座和后侧两部分组成, 内部可以填充碎石沙子等物品, 方便搬运; 6.使用温度: 零下 40℃-70℃;		
--	---	--	--

注: (1) 符号 “/” 表示此项无内容。

(2) 送样委托测试仅对本样负责。

(3) 本报告仅提供第三方检测之用, 未加盖 “检验检测专用章” 无效。